N° RIF: 135454 **Niveau**: 4

Version: CA-CF-7 Date de publication: 2010-12-08

1. Identification du produit chimique et de l'entreprise

Nom de produit : Additif modificateur de friction

Code de produit : Voir l'annexe

Utilisation: Pour utilisation dans les différentiels à glissement limité, pour réduire le

bruit des engrenages hypoïdes

Distributeur: Ford Motor Company of Canada

Oakville, Ontario L6J 5E4

1-800-392-3673

Numéro d'appel d'urgence : Centre Antipoison : 1-800-959-3673

64742-52-5

CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300 CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

2. Composition/informations sur les composants

Ce produit chimique est une préparation.

Nom chimique Numéro de CAS Concentration Classement des

en pourcentage dangers

DISTILLATS PÉTROLIERS NAPHTÉNIQUES LOURDS

HYDROTRAITÉS

IADUTÉNIOUES LOUDOS

RSMS_P_SOM RSMS_D_ALL

HAZCOM

3. Identification des dangers

Sur la santé : L'inhalation de brouillard et de vapeurs peut irriter le nez, la gorge et

les poumons.

Peut provoquer l'irritation des yeux.

L'ingestion peut provoquer une légère irritation gastrique et un léger

malaise

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut

30-60

provoquer l'irritation/dermatite.

4. Premiers soins

Inhalation: En cas d'inhalation de gaz/fumées/vapeurs/poussière/brouillard émis

par ce produit, faire respirer immédiatement de l'air frais à la victime.

Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tous les vêtements souillés.

Laver la peau avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et

abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter

un médecin.

Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion : En cas d'ingestion de la matière, consulter immédiatement un médecin

-- ne pas tenter de faire vomir.

Propriétaire : Ford Motor Company

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Propriété exclusive de Ford

Utilisation : MATS

Page : 1 / 9

Document officiel



N° RIF: 135454 **Niveau**: 4

Version: CA-CF-7 Date de publication: 2010-12-08

Information médicale: Si cette matière est aspirée dans les poumons, elle peut provoquer la

pneumonite chimique. Traiter la victime comme il convient.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction : Poudre chimique, mousse, monoxyde de carbone.

Méthodes spécifiques : De l'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants lorsqu'ils sont

exposés à des températures extrêmes, pour éviter toute surpression et

explosion.

Risques particuliers: La combustion peut produire les produits suivants : monoxyde de

carbone, azote, et phosphore.

Lors de sa décomposition, ce produit émet du monoxyde de carbone,

de l'anhydride carbonique et/ou des hydrocarbures de poids

moléculaire bas.

Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produit -- solide, liquide et/ou vapeur -- et peuvent être dangereux. Ne pas pressuriser, usiner, souder, braser, percer, meuler ou exposer de tels contenants à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité statique ou autres sources d'inflammation. Ces contenants peuvent

exploser et provoquer des blessures ou la mort.

Équipement de protection pour la

lutte contre le feu :

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome

homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles : Assurer une aération adéquate.

Les surfaces peuvent devenir glissantes après le déversement.

Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le

nettoyage.

Précautions pour la protection de

l'environnement :

Ne jamais permettre au produit renversé de s'introduire dans les

systèmes de drainage publics ou les cours d'eau.

Ne jamais permettre à cette matière de s'introduire dans les

égouts/canalisations d'eau.

Méthodes de nettoyage : Endiguer la matière déversée, là où possible.

Absorber la matière renversée avec un produit absorbant inerte

(ininflammable).

Balayer la matière renversée.

En cas de grands déversements, suivre les directives du Programme

d'intervention d'urgence.

Propriétaire : Ford Motor Company

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Propriété exclusive de Ford

Utilisation : MATS

Page : 2 / 9

Document officiel



135454 N° RIF: Niveau: 4

Version: CA-CF-7 Date de publication: 2010-12-08

7. Manipulation et stockage

Manipulation:

Mesures techniques: Éviter la production de brouillard d'huile.

Garder ce produit éloigné des sources de chaleur, des étincelles et

des flammes nues.

Précautions et conseils pour une Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

manipulation sécuritaire :

Utiliser avec une aération adéquate.

Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Stockage: Mesures techniques: Ne pas réutiliser le contenant vide.

> Conditions de stockage : Stocker ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré.

> > Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Mesures techniques: MESURE D'INGÉNIERIE: Utiliser une ventilation adéquate pour

contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les

limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées. Pour l'emploi dans un endroit fermé ou restreint, chaque fois que

possible, un échappement local est conseillé.

Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont

conseillées.

Paramètres de contrôle : Si un brouillard d'huile est produit, respecter la limite d'exposition de

> l'OSHA de 5 mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition de l'ACGIH de 5 mg/m3 (MPT) et la limite d'exposition à court terme (LECT) de l'ACGIH de 10 mg/m3. Ford recommande une limite d'exposition de

1,0 mg/m3.

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE Propriétaire: Ford Motor Company Propriété exclusive de Ford Document officiel Utilisation: MATS Page: 3 /



N° RIF: 135454 **Niveau**: 4

Version: CA-CF-7 Date de publication: 2010-12-08

Équipement de protection individuelle :

Protection respiratoire: Lorsqu'il est déterminé qu'une protection respiratoire est nécessaire,

utiliser un masque respiratoire hermétique à protection intérieure en élastomère approuvé par la norme CSA Z94.4 (ou le NIOSH), doté de cartouches contre les vapeurs organiques et de préfiltres de protection pour la peinture au pistolet (antipoussière/brouillard). Pour le choix d'appareils respiratoires, au Canada, consulter la norme CSA Z94.4. Aux États-Unis, consulter la norme 29 CFR1910.134.

Protection des mains : L'utilisation de gants imperméables est requise, comme des gants en

caoutchouc néoprène ou nitrile.

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection de la peau et du corps : Se laver complètement après la manipulation.

Mesures d'hygiène : Retirer les vêtements souillés et laver la peau soigneusement à l'eau et au

savon après le travail.

Laver les vêtements séparément et rincer la machine à laver ensuite. Lorsque cette matière est utilisée, ne pas manger, boire, ni fumer.

Propriétaire : Ford Motor Company

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Propriété exclusive de Ford

Utilisation : MATS

Page : 4 / 9

Document officiel

N° RIF: 135454 **Niveau**: 4

Version: CA-CF-7 Date de publication: 2010-12-08

9. Propriétés physiques et chimiques

Densité spécifique : 0.912 H2O=1

État physique : LIQUIDE

Aspect: LIQUIDE

Odeur: CARACTÉRISTIQUE

Couleur: BLEU CLAIR

pH: N.AP

Plage de température dans laquelle ont lieu des changements de l'état physique :

Point d'ébullition : >148.8 °C (>300°F)

Point d'éclair : 178 °C ASTM D93

Température d'auto-inflammabilité : N.AV

Limites d'explosion :

LSE: N.AV

LIE: N.AV

Pression de vapeur : N.AV

Densité de vapeur : N.AV

Solubilité: INSOLUBLE DANS L'EAU

Viscosité: 59@40°C cSt ASTM D445

Taux d'évaporation : <1 (BuAc = 1)

10. Stabilité et réactivité

Stabilité: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions et matières à éviter : Ce produit peut réagir avec des oxydants puissants (javellisant-

hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, peroxyde

d'hydrogène, permanganate, acide nitrique, OXYGÈNE concentré,

perchlorates).

Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de carbone, anhydride carbonique et autres hydrocarbures

de poids moléculaire bas.

La décomposition de ce produit peut émettre des oxydes de soufre. La décomposition de ce produit peut produire des oxydes d'azote. La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de

phosphore.

Propriétaire : Ford Motor Company

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Propriété exclusive de Ford

Utilisation : MATS

Page : 5 / 9

Document officiel



N° RIF: 135454 **Niveau**: 4

Version: CA-CF-7 Date de publication: 2010-12-08

11. Informations toxicologiques

Inhalation: L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire.

L'exposition aux brouillard/fumeé/vapeurs d'huile peut provoquer

l'irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau : Le contact prolongé ou répété avec ce produit peut assécher et/ou

dégraisser la peau.

Le contact prolongé et/ou répété de ce produit avec la peau peut

provoquer l'irritation/dermatite.

Toxicité chronique (long terme): Huile de base extrêmement raffinée. Des études sur des animaux n'ont

révélé aucun effet cancérogène. La matière typique a passé le test de

Ames modifié IP-346 et/ou d'autres essais d'orientation.

12. Informations écologiques

Aucun essai écologique n'a été réalisé sur ce produit.

13. Considérations relatives à l'élimination

Résidus : Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux,

locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Emballages contaminés : Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les

règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

Propriétaire : Ford Motor Company

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Propriété exclusive de Ford

Utilisation : MATS

Page : 6 / 9

Document officiel



N° RIF: 135454 **Niveau**: 4

Version: CA-CF-7 Date de publication: 2010-12-08

14. Informations relatives au transport

Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101

Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD

Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)

Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2

This product is not regulated as a dangerous good.

International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02

This product is not regulated as a dangerous good.

15. Informations réglementaires

Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés. Produit non contrôlé.

Ne polluez pas. Conservez les ressources. Retournez l'huile usée aux centres de recyclage.

Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

16. Autres informations

Les huiles à base de distillat de pétrole utilisées dans ce produit sont extrêmement hydrotraitées et/ou raffinées au solvant.

Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme (STEL); C = Limite plafond

Les sections suivantes comprennent des NOUVELLES révisions OU déclarations.

2 15

13

3

4 5

6

7

8

8

Propriétaire : Ford Motor Company

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE

Propriété exclusive de Ford

Utilisation : MATS

Page : 7 / 9

Document officiel



N° RIF: 135454 Niveau: 4

Version: CA-CF-7 Date de publication: 2010-12-08

Informations sur la préparation de cette

fiche:

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées par: Occupational and Environmental Health Sciences Department, Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive, Allen Park, MI 48101, USA.

Déni:

Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de l'utilisateur.

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE Propriétaire: Ford Motor Company Propriété exclusive de Ford Document officiel Utilisation: MATS Page: 8 /





Rotunda

N° RIF: 135454 Niveau: 4

CA-CF-7 Version: Date de publication: 2010-12-08

Pièce jointe

Code de produit Emballage Partie du nécessaire Code de produit du nécessaire

3.8 oz liq. (114 mL) CM-19546-A1 CXL-3 114 mL

M-19546-A12 3.8 oz liq. (114 mL)

LE DOCUMENT IMPRIMÉ EST TRANSITOIRE Propriétaire : Ford Motor Company Propriété exclusive de Ford 9 Document officiel Utilisation: MATS Page: 9 /